

# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## **РЕЗИНОВАЯ КРАСКА**

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

# КРАСИМ ДЕРЕВО

покраска домов, веранд, заборов и других изделий из дерева

### ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- *фасады (стены)*
- *интерьеры*
- *заборы*
- *изделия из дерева*
- *резьбу по дереву*
- *декоративные и архитектурные элементы*



### КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- *брус, клееный брус*
- *бревно*
- *блокхаус*
- *вагонка, евровагонка*
- *ДСП*
- *ДВП*
- *OSB*
- *фанера*



# КОЛЕРОВКА

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ SUPER DECOR разных цветов друг с другом или колеровать на колеровочных машинах.

Для этого надо использовать БАЗУ А или БАЗУ С.

Краска колеруется на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для красок на водной основе.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (SH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАНАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - максимально устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков, срок службы покрытия по дереву до 10 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - при первичной и ремонтной покраске способствует повышению гидроизоляционных свойств,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **ЛЕГКО наносится! БЫСТРО сохнет!**
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку



## НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** для увеличения службы покрытия нужно удалить старую краску и отшлифовать неровную поверхность. После обработки, поверхность должна быть сухая и очищенная от пыли;
- поверхность, ранее обработанную пропиткой, очистить только от пыли и грязи;
- наружные поверхности, ранее обработанные маслами можно красить не менее, чем через 5 лет после обработки
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- при поражении поверхности грибком, мхом, плесенью, её следует очистить и обработать антисептиком длительного действия,
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм;
- обязательно прокрашивайте торцы дерева, чтобы предотвратить впитывание воды во время дождей;
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности;
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,
- срок службы наружных горизонтальных поверхностей и южных фасадов ограничен

## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий.

Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"



Ген.директор ООО "Балтиколор"  
А. Аболиньш



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94